



0615
10
0615-CPD-9973
DS/EN 12620



BUREAU
VERITAS

Gyldig fra: 25.01.2010		Erstatter deklaration af : NY
Produktionssted:	Kaldredvej 40 4593 Eskebjerg	22 24 26 80
Produktbetegnelse:	8/16 Skærver Kl. P	
Produktbeskrivelse:	Heterogen flintegrus	

<u>Kvalitetssegenskaber med variationsbånd</u>	Middelværdi	Variationsbånd	Kategori
EN 1097-6 Densitet, MOT: (Mg/m ³)	2,59	2,57 – 2,61	
EN 1097-6 Absorption: (%)	1,7	1,5 – 1,9	
EN 1744-1 Chloridindhold (%),	0,00	≤ 0,005	
Beregnet Ækvivalent alkaliindhold	0,00	≤ 0,004	
EN 933-1 Kornkurve: (Gennemfald i %)			G _C 85/20
64 mm	100	100	
45 mm	100	100	
31,5 mm	100	100	
22,4 mm	100	98 - 100	
16 mm	98	88 - 99	
11,2 mm	44	34 - 54	
8 mm	5	0 - 15	
5,6 mm	2	0 - 10	
4 mm	1	0 - 5	
2 mm	1	0 - 3	
0,063 mm	0	0 - 1	
			f _{1,5}

*Sigtning udføres uden forudgående udvaskning

Leverandørerklæring: Thomas Jull Olsen erklærer hermed, at ovennævnte materiale er prøvet og opfylder krav i overensstemmelse med DS/EN 12620, anneks H.
Rullende produktionsprøvning, attesteringsmetode 2⁺.