



BUREAU  
VERITAS

## VAREDEKLARATION

Gyldig fra: 15.06.2010

Erstatter deklaration af: 22.10.2008

<b>Produktionssted:</b>	Kaldredvej 44 – 4593 Eskebjerg
<b>Produktbetegnelse:</b>	Stabilt grus 0/32 DS/EN 13285 - kv. II
<b>Produktbeskrivelse:</b>	Heterogent flintegrus

Kvalitetssegenskaber	Forventet værdi	Min værdi / Max værdi
<b>EN 933-5 Total runde, &gt;90% o.f. uknust(%)</b>		Max 70 *
<b>EN 933-8 Sandækvivalent (%)</b>	58	≥ 30
<b>EN 13286-5 Vibrationsforsøg Pd max (t/m<sub>3</sub>)</b>	2,20	2,18 – 2,22
<b>EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt(%)</b>	7,5	6 - 9
<b>EN 933-1 Kornkurve: (Gennemfald i %)</b>		
63 mm	100	100
31,5 mm	99	90 - 99
22,4 mm	81	
16 mm	68	57 - 79
8 mm	53	40 - 66
4 mm	42	32 - 52
1 mm	28	21 - 35
0.063 mm	3	2 – 6

**Kategori: OC<sub>90</sub> - C<sub>NR/70</sub> - G<sub>E</sub> - LF<sub>2</sub> / UF<sub>7</sub>**

Fraktionsindhold:

4-8 mm min: 5% max 35%

8-16 mm min: 5% max 35%

\* Vejledende værdi – Årlig prøvning

**Leverandørerklæring:** Thomas Jull Olsen erklærer hermed, at ovennævnte materiale er prøvet og opfylder krav i overensstemmelse med DS/EN 13285 og Produktionsstyring for sand, grus og sten til vejbygning.