



THOMAS JULL OLSEN
LØNGGÅRDENS GRUSGRAV &
VOGNMANDSFORRETNING -
SORØ CONTAINERTRANSPORT
Løngvej 14 · 4180 Sorø

Tlf. 57 83 18 54 · Fax 57 82 18 54 · www.tjo.dk · tjo@tjo.dk



0615

04

0615-CPD-9973
DS/EN 12620



BUREAU
VERITAS

Gyldig fra: 03.06.2009		Erstatter deklaration af : 23.01.2008	
Produktionssted:	Munke-Bjergby Grusgrav	22	24 26 87
Produktbetegnelse:	0/4 Vasket sand Kl. A		
Produktbeskrivelse:	Vaskede materialer		

<u>Kvalitetssegenskaber med variationsbånd</u>	Middelværdi	Variationsbånd	Kategori
EN 1097-6 Densitet, MOT: (Mg/m ³)	2,60	2,52 – 2,68	
EN 1097-6 Absorption: (%)	0,3	0,1 – 0,5	
EN 1744-1 Chloridindhold (%), initialprøv.	0.00	≤ 0.002	
TI-B 52 Alkaliskiselreaktivitet: (%)	1,1	<2,0	
DS/EN 1744-1 Humusindhold:	Lysere	Farveløs-Lysere	
Beregnet Ækvivalent alkaliindhold	0.00	≤ 0.002	
EN 933-1 Kornkurve: (Gennemfald i %)			G _F 85
45 mm	100	100	
31,5 mm	100	100	
22,4 mm	100	100	
16 mm	100	100	
11,2 mm	100	100	
8 mm	100	100	
5,6 mm	100	100	
4 mm	98	95-100	
2 mm	88	78-98	
1 mm	83	70-96	
0,5 mm	58	48-68	
0,25 mm	18	8-28	
0,125 mm	2	0-5	
0,063 mm	0	0-3	f ₃

*Sigtning udføres uden forudgående udvaskning

Leverandørerklæring: Thomas Jull Olsen erklærer hermed, at ovennævnte materiale er prøvet og opfylder krav i overensstemmelse med DS/EN 12620, anneks H. Samt DS/EN 2426, 5.2.3 Rullende produktionsprøvning, attesteringsmetode 2⁺.