



THOMAS JULL OLSEN
LØNGGÅRDENS GRUSGRAV &
VOGNUMANDSFORRETNING -
SORØ CONTAINERTRANSPORT
Løngvej 14 · 4180 Sorø

Tlf. 57 83 18 54 · Fax 57 82 18 54 · www.tjo.dk · tjo@tjo.dk



VAREDEKLARATION

Gyldig fra: 21.10.2008

Erstatter deklaration af: 22.03.2007

Produktionssted:	Løngvej 14 - 4180 Sorø
Produktbetegnelse:	Stabilt grus 0/32 DS/EN 13285 - kv. II
Produktbeskrivelse:	Heterogent flintegrus

Kvalitetssegenskaber	Forventet værdi	Min værdi / Max værdi
DS 933-5 Total runde, >90% o.f. uknust(%)		Max 70
DS 933-8 Sandækvivalent (%)	52	≥ 30
DS 13286-5 Vibrationsforsøg Pd max (t/m ³)	2,23	2,21 – 2,25
DS 13286-5 Vibrationsforsøg W opt(%)	7,9	6 - 9
DS 933-1 Kornkurve: (Gennemfald i %)		
63 mm	100	100
31,5 mm	99	90 - 99
22,4 mm	89	
16 mm	71	61 - 81
8 mm	54	41 - 67
4 mm	40	30 - 50
1 mm	28	23 - 33
0.063 mm	4	2 – 6

Kategori: OC₉₀ - C_{NR/70} - G_E - LF₂ / UF₇

Fraktionsindhold:

4-8 mm min: 5% max 35%

8-16 mm min: 5% max 35%

Leverandørerklæring: Thomas Jull Olsen erklærer hermed, at ovennævnte materiale er prøvet og opfylder krav i overensstemmelse med DS/EN 13285 og Produktionsstyring for sand, grus og sten til vejbygning.