



THOMAS JULL OLSEN
LØNGGÅRDENS GRUSGRAV &
VOGNMANDSFORRETNING -
SORØ CONTAINERTRANSPORT
Løngvej 14 · 4180 Sorø

Tlf. 57 83 18 54 · Fax 57 82 18 54 · www.tjo.dk · tjo@tjo.dk



0615

04

0615-CPD-9962
DS/EN 12620



BUREAU
VERITAS

Gyldig fra: 11.09.2006		Erstatter deklaration af : 01.06.2004
Produktionssted:	Kaldredvej 40 4593 Eskebjerg	22 24 26 80
Produktbetegnelse:	0/2 Vasket betonsand Kl. A	
Produktbeskrivelse:	Vaskede materialer	

<u>Kvalitetssegenskaber med variationsbånd</u>	Middelværdi	Variationsbånd	Kategori
EN 1097-6 Densitet, MOT: (Mg/m ³)	2,61	2,59 – 2,63	
EN 1097-6 Absorption: (%)	0,5	0,3 – 0,7	
EN 1744-1 Chloridindhold (%), initialprøv.	0.00	≤ 0.002	
TI-B 52 Alkaliskiselreaktivitet: (%)	1,0	< 2,0	
DS/EN 1744-1 Humusindhold:	Lysere	Farveløs-Lysere	
Beregnet Ækvivalent alkaliindhold	0.00	≤ 0.002	
EN 933-1 Kornkurve: (Gennemfald i %)			G _F 85
45 mm	100	100	
31,5 mm	100	100	
22,4 mm	100	100	
16 mm	100	100	
11,2 mm	100	100	
8 mm	100	100	
5,6 mm	100	100	
4 mm	100	100	
2 mm	100	95 - 100	
1 mm	72	60 - 84	
0,5 mm	50	40 - 60	
0,25 mm	13	9 - 17	
0,125 mm	1	0 - 4	
0,063 mm	0	0 - 3	f ₃

*Sigtning udføres uden forudgående udvaskning

Leverandørerklæring: Thomas Jull Olsen erklærer hermed, at ovennævnte materiale er prøvet og opfylder krav i overensstemmelse med DS/EN 12620, anneks H. Rullende produktionsprøvning, attesteringsmetode 2⁺.